

calmo

Edelstahl PANEL-PC



Rundum staub- und wasserdicht

Herausgeführte Schnittstellen

Internes Netzteil



Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Professional / IoT		
Displaygröße	21,5"	16:9	1920x1080 Pixel
Helligkeit/Kontrast	21,5"	590 cd/m²	3000:1
Touchdisplay	PCAP TFT Touchscreen mit Sicherheitsglas und LED Hintergrundbeleuchtung		
Prozessor	Intel® Pentium J5005 (4x 1,50 GHz bis zu 2,80GHz)		
Arbeitsspeicher	1x SO-DIMM DDR4 PC2400, max. 16 GB		
Datenspeicher	1x 2,5" 1x M.2 B-Key 2242/2260/2280 SATA		
Grafik	Intel® UHD 605		
Display Interface 1	DisplayPort 1.2a	(4096 X 2160 bei 60Hz)	
Display Interface 2	DisplayPort 1.2a	(4096 X 2160 bei 60Hz)	
Audio	Realtek ALC671 5.1-channel, HD Audio		
LAN	2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s		



10-Finger Multi-Touch



Staubdicht und geschützt gegen Dampfstrahler



Temperaturbereich von -10°C bis 50°C



Vollständig desinfizierbar

Schnittstellen hinten

2x USB 3.1 Gen1
1x USB 2.0
1x DisplayPort
2x LAN
1x Seriell (RS232/RS422/RS485)
AC-in

Schnittstellen intern

1x RS-232/1, 1x RS-232/485/422
1x M.2 E-Key 2230,
8bit GPIO
3x USB 3.1/Gen1
1x DisplayPort

RFID

RFID-Satandard

Spezielle Funktionen

Always-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot, TPM 2.0,
Watchdog, System Guard, Recovery-BIOS

Stromversorgung

Eingangsspannung: 85-264V AC
Leistungsaufnahme: Bis zu 115 Watt
herausgeführter Schukostecker

Maße

637,5 x 389 x 81 mm

Gewicht

14kg

Erweiterung (optional)

1x RS-232, USB Typ-C, 1x DisplayPort

Garantie

2 Jahre Bring-In (Erweiterung auf Anfrage)

Verfügbarkeit

Bis 2023

HotKeys
(im Display integriert)

1x Power, 1x Touch off, 5x frei Belegbar

