



## „Modulares 15" All-in-One Kassensystem

### Spezifikationen – P4100

- **Schlankes Kassensystem für hohe Ansprüche an die Optik**
- **Hervorragende Leistung dank Intel Celeron Prozessor mit 2,0 GHz**
- **Wechselbare Schnittstellen für flexible Anforderungen**
- **Wahlweise resistiver oder kapazitiver Touch**

		P4100
<b>System</b>	CPU	Intel Celeron J1900 QC 2,0 GHz
	Systemspeicher	4 GB SO-DIMM, DDR3L, 1333 MHz, max. 8 GB (1 Bank)
	Chipsatz	Intel Baytrail Plattform
	Festplatte	min. 500 GB HDD, SSD optional
	Unterstützte Betriebssysteme	WS7E / POSReady 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 / Linux
<b>Display</b>	Grafikchip	Intel HD-Grafik
	LCD-Größe	38,1 cm (15")
	Max. Auflösung	1024 x 768 Pixel
	Helligkeit	350 nits, LED
	Touchscreen	5-Draht resistiv, PCAP
	<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0
USB 3.0		1x
Powered USB		1x (optional, 24 V)
Seriell / COM (RJ45)		4x (optional 5x)
Parallel		optional
LAN		1x Gigabit
VGA		1x
Kassenladenanschluss		1x (12 V RJ11)
<b>NT</b>	Netzteil	90 Watt, in den Standfuß integriert
<b>Sonstiges</b>	Abmessungen (BxTxH)	374 x 265 x 339 mm
	Gewicht	ca. 6,6 kg
	Temperatur (Betrieb)	0–35 °C
	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
<b>Optionen</b>	Montage	VESA 100 x 100 mm
	MKL	Ja
	Kundendisplay	Ja (2 x 20 Zeichen integriert, Pole)
	Kundenanzeige	Ja (8", 15", Pole)
	Barcodescanner	Ja (1D, 2D)
	Kellnerschloss	Ja (iButton)
	RFID	Ja (MiFare)
	Farbvariante	Schwarz, weitere Farben auf Anfrage
	USV	Optional
	Schnittstellenoptionen	Zusätzlich zu den Standard-Schnittstellen sind folgende Optionen verfügbar: <b>Option A</b> (2x USB, 1x USV, 1x Audio) <b>Option B*</b> (1x RS232, 1x USV, 1x Audio) <b>Option C</b> (2x USB, 1x 24 V pUSB, 1x Audio) <b>Option D</b> (1x LPT)

\*Nur in Kombination mit PCAP; Factory fitted