



## „Das exklusive Kassensystem

### Spezifikationen – P2500

- **Robustes Kassensystem mit resistivem oder PCAP Touchmonitor und Standfuß**
- **Schicke Optik mit rahmenloser Oberfläche und Aluminiumgehäuse**
- **Gastro-Profi mit IP64-geschütztem Front-Panel**
- **Effiziente Intel Prozessoren mit bis zu 2,7 GHz und bis zu 8 GB RAM**

		P2500
<b>System</b>	CPU	Intel Celeron G1820TE (2.2GHz) Optional: Intel Pentium G3320TE (2.3GHz), Intel Core i3-4330TE (2.4GHz), Intel Core i5-4570TE (2.7GHz)
	Systemspeicher	4 GB DDR3 RAM (bis zu 8 GB)
	Chipsatz	Intel Haswell
	Compact Flash	unterstützt CFast-Card
	Festplatte	320 GB HDD, optional SSD
	Audio	onboard
	Gehäuse	Aluminium
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows Embedded Standard 7, Windows POSReady 7, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Linux
<b>Display</b>	Grafikchip	Intel integriert
	LCD-Größe	38,1cm (15")
	Maximale Auflösung	1.024 x 768 Pixel
	Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
	Touchscreen	5-Draht resistiv, Projected Capacitive (optional)
<b>Schnittstellen</b>	USB	2x USB 2.0; 2x USB 3.0
	Seriell /COM	2x DB9, 1x RJ45
	Parallel	auf Anfrage
	LAN	1x RJ45 10/100/1000 Base-T
	VGA	1x
	PS/2	1x
	Kassenladenanschluss	1x RJ11 (12 V)
	Audio	Line-out, Mic-in, Speaker
<b>NT</b>	Netzteil	150 Watt
<b>Sonstiges</b>	Abmessungen (BxTxH)	323,6 x 264,2 x 368 mm
	Gewicht	9,6 kg
	Temperatur (Betrieb)	0 bis 40 °C
	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS, IP64-Front
	Montage	VESA 100 mm
<b>Optionen</b>	MKL	Wahl zwischen MSR (Spur 1, 2, 3), MSR + iButton Leser, MSR + Smartcardleser + iButton Leser, MSR + Smartcardleser + Fingerabdruckleser
	Kundendisplay	VFD, 2 x 20 Zeichen (integriert oder als pole)
	Kundenanzeige	20,3 cm (8") oder 38,cm (15") Kundenanzeige
	Barcodescanner	1D- oder 2D-Barcodescanner (optional mit RFID)
	Kellnerschloss	iButton (optional mit RFID), Addimat (RS232)
	RFID	13,56 MHz (MIFARE), 125KHz
	Farbvariante	schwarz, weiß
USV	-	

Ihr Partner